



COLLEZ LE
TIMBRE ICI

*« L'innovation et le sur mesure sont
au cœur de nos préoccupations »*

DESTINATAIRE

BATIR VOTRE AVENIR



GAMME RAGREAGES



t-mix RS 2

t-mix RS 2 est un ragréage de sols intérieurs auto-lissant, à prise rapide. De classe CT-C25-F5-Ffl, il convient aux exigences de la norme EN 13813 et est particulièrement adapté dans les locaux classé P2 (à sollicitations faibles).

UTILISATION :

t-mix RS 2 est destiné :

- Au ragréage et lissage de sols intérieurs (supports hydrauliques ou ancien carrelage, en épaisseur de 3 à 10 mm en une seule passe, avant la pose de différents types de revêtements. S'il s'agit de rattrapages ponctuels, l'épaisseur pourra aller jusqu'à 20 mm)



t-mix RS 3

t-mix RS 3 est un ragréage de sols intérieurs auto-lissant, à prise rapide. De classe CT-C25-F5-Ffl, il convient aux exigences de la norme EN 13813 et est particulièrement adapté dans les locaux classé P3 (à sollicitations moyennes).

UTILISATION :

t-mix RS 3 est destiné :

- Au ragréage et lissage de sols intérieurs (supports hydrauliques ou ancien carrelage, en épaisseur de 3 à 10 mm en une seule passe, avant la pose de différents types de revêtements. S'il s'agit de rattrapages ponctuels, l'épaisseur pourra aller jusqu'à 20 mm)



t-mix RS 4

Mortier fluide à base de ciment, de sables sélectionnés, de charges légères minérales et d'ajouts et adjuvants spécifiques. Consommation : 11 kg/m²/cm d'épaisseur

UTILISATION :

- Il est utilisé exclusivement en intérieur sur supports porteurs sauf plancher chauffant
- Permet la réalisation de la couche de ravoilage sous chape pour rattraper les faux-niveaux et enrober les tuyauteries et câbles installés sur les sols bruts,



Nous contacter

t-mix

116, avenue des Arrivaux
38070 SAINT QUENTIN
FALLAVIER

Tél : +33 (0)4 74 95 91 11
Fax : +33 (0)4 74 95 36 55
www.t-mix.fr

