

BATIR VOTRE AVENIR



GAMME BATIMENT

BETONS



CHAPES



ENDUITS



MORTIERS



RAGREAGES





GAMME BETONS

t-mix BS Béton Standard

Béton à résistances diverses, (C25/30 ; C30/37 ; C35/45 ; C40/50) toutes classes d'exposition possibles. Ciment SR3 (anciennement PM-ES), et adjuvants divers.

Conforme à la norme NF EN 206-1

Nos références :

Pic du midi : Classe XF4 par héliportage

t-mix BIL Béton Isolant Léger

Micro béton allégé à base de ciment. Permet la réalisation d'éléments allégés : Chainage, dalles porteuses, linteaux, poteaux...

Conforme à la norme NF EN 206-1

t-mix BS Béton Fluide

Béton à base de ciment SR 3 et de sable sélectionnés. Béton auto nivelant, permet un Coulage dans les zones difficiles d'accès Utilisé pour réaliser tous éléments structurels et travaux courants de maçonnerie.

t-mix Easymix

Béton de scellement rapide non structural, à base de ciment, de sables sélectionnés et adjuvants. Pour tous travaux de scellement vertical : Poteaux de clôtures, signalisations, portiques, petites fondations...

Conforme à la norme NF EN 206-1

UN CONDITIONNEMENT ADAPTE A VOTRE BESOIN



Sacs de 25 ou 40 kg




Big bags 1000 kg (ou poids spécial sur demande pour héliportage)



Silo 3m3



Silo 18m3



GAMME ENDUITS

t-mix MBR Mortier Batard Rustique t-mix Multimur

Mortier traditionnel à base de chaux Blanche, de ciment blanc et de sables Sélectionnés. Il permet le montage D'éléments de maçonnerie et le Rejointoiement de pierres dans le bâti Ancien et la réalisation de corps d'enduit

Conforme à la norme NF EN 998-1

Mortier de ragréage mural haute adhérence à base de ciment, de sable sélectionnés, fibres polypropylène et adjuvants spécifiques. Multi fonctions : Micro-gobets et mortier d'interposition

Conforme à la norme NF EN 998-1

t-mix SE 14

Mortier minéral déshydraté hydrofuge à base de ciment et de grains calcaires lavés.

t-mix SE 18

L'enduit de fond de chaux-ciment est un mortier minéral déshydraté à base de chaux de ciment et de sable fin. Il s'applique sur des maçonneries normales et du béton en coffrage rugueux comme enduit de fond, à l'extérieur ou à l'intérieur

Conforme à la norme NF EN 998-1

t-mix Multimur Blanc

Mortier de ragréage mural haute adhérence blanc, à base de ciment blanc, de sables sélectionnés, fibres polypropylène charges légères et adjuvants. Multi fonctions : Permet de rénover un ancien enduit, un ancien revêtement organique

t-mix SE 18 E

Sous enduit allégé d'imperméabilisation des Maçonneries. Il peut s'utiliser en extérieur et intérieur sur les murs destinés à recevoir un revêtement décoratif.

Conforme à la norme NF EN 998-1

NOTRE FORCE, ADAPTER LE
BETON INDUSTRIEL ET SON
APPLICATION A VOS ATTENTES



t-mix

GAMME CHAPES

t-mix CT Chape Tradi

Mortier à base de ciment, de sables sélectionnés et adjuvants spécifiques.
Pose en intérieur sur isolant ou adhérente
Conforme à la DTU 26.2

t-mix CTR Chape Tradi Retardée

Mortier à base de ciment, de sables sélectionnés et adjuvants spécifiques, (Retardateur d'air) Pose en intérieur de revêtement de sols scellés (carrelages...)
Conforme à la DTU 52.1

t-mix CAF Chape Anhydrite Fluide

Chape fluide à base de sulfate de calcium, de sables sélectionnés et adjuvants spécifiques.
Utilisée exclusivement en intérieur
Auto nivelant, posée adhérente, désolidarisée ou flottante.
Conforme à la DTU 26.2

t-mix CCF Chape Ciment Fluide

Chape fluide à base de sulfate de calcium, De sable sélectionnés et d'adjuvants Spécifiques. Utilisée exclusivement en Intérieur. Auto nivelant, posée adhérente, Désolidarisée ou flottante.
Conforme à la DTU 26.2

t-mix CLF Chape Légère Fluide

Chape Allégée, fluide auto lissante, à base de ciment, de granulats légers et de sables sélectionnés
Utilisée exclusivement en intérieur, sur support porteur sauf plancher chauffant
Conforme à la DTU 26.2

t-mix CIL Chape Isolante Légère

Chape Isolante et légère prête à l'emploi, recouvrable sur tous types de revêtements.
Conforme à la norme EN 13813

t-mic RLF Ravaillage Léger Fluide

Mortier fluide à base de ciment, de sable sélectionnés, de charges légères minérales et d'ajouts et d'adjuvants spécifiques.
Il permet de rattraper les faux niveaux et enrober les tuyauteries et câbles installés sur les sols bruts.



GAMME MORTIERS

t-mix MS Mortier Standard

Mortier de maçonnerie à base de ciment, de sables sélectionnés, d'ajouts et adjuvants spécifiques pour le montage d'éléments de maçonnerie suivant la norme NF EN 998-2. Utilisé pour le montage d'agglos, briques, et tous autres travaux courants de Maçonnerie : chapes minces et corps d'enduits.

t-mix REP

Mortier de réparation fibré à retrait compensé (classe R4). Utilisé pour la réparation structurelle et confortement d'ouvrages en béton, restructuration d'ouvrages dégradés, traitement de fissures passives.

t-mix REP fin

Mortier de réparation fin fibré à retrait compensé (classe R3). Utilisé pour la réparation et le renforcement des surfaces et structures de béton, traitement des fissures passives.

t-mix Cal'Scel

Mortier de calage et de scellement à hautes performances (conforme à la norme EN 1504-6). Utilisé pour le calage d'éléments métalliques, scellement de boulon d'ancrage, remplissage de joints rigides entre éléments.

NOUS SOMMES A
VOTRE ECOUTE



GAMME RAGREAGES

t-mix RS2

Ragréage de sols intérieurs auto lissant à prise rapide. Il est parfaitement adapté dans les locaux classés P2 (à faibles sollicitations). Conforme à la norme EN 13813.

t-mix RS3

Ragréage de sols intérieurs auto lissant à prise rapide. Il est particulièrement adapté dans les locaux classés P3 (à sollicitations moyennes). Conforme à la norme EN 13813.

t-mix RS4

Ragréage de sol auto lissant intérieur à prise rapide et à hautes performances. Il permet de ragréer des supports neufs ou anciens. Conforme à la norme EN 13813.

Venez découvrir les autres produits de la gamme sur www.t-mix.fr.

t-mix S.A.S. - 116 Avenue des Arrivaux

38070 Saint Quentin Fallavier

Tél. : +33(0)4 74 95 91 11

Fax : +33(0)4 74 95 36 55

www.t-mix.fr

